

## Scrim Banner Matt 450

matt 8206 - 450 g/m<sup>2</sup>

Coated frontlit banner for solvent-based or UV-curable printing. Double-side PVC-coated fabric, with a matt topcoat.

### Advantages

- Indoor / Outdoor banners
- Presentations / exhibitions
- Excellent Print quality
- High tear resistance

### Storage conditions

Shelf life: 2 years, temperature 21 °C, relative humidity 50%. Repack opened rolls when not in use. Allow material to adapt to room conditions for 24 hours before printing.

### Print Conditions

Best results are obtained between 18-25°C and 35-70% RH.

### Environment, Health & Safety

No material safety datasheet required. Waste not suitable for recycling.

### Outdoor use

This material is developed for indoor and outdoor use.

### Lamination

#### Compatibility

Hot	Warm	Cold
1	1	1
3=excellent	2= fair	1= not recommended

Hot: heat activated: 105°C - 130°C

Warm: heat activated: 85°C - 95°C

Cold: pressure sensitive

### Colour Profiles

Sihl DI:rect b.v. develops high quality colour profiles for media / ink / printer / Rip combinations.

Check availability of profiles for your printer at the download section [www.sihl.nl](http://www.sihl.nl) or contact us at +31(0)73-6441044.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
BTW NL805593445B01  
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
Mangaan 8  
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
telefax +31(0)73 6441212  
e-mail [sihl@sihl.nl](mailto:sihl@sihl.nl)  
internet [www.sihl.nl](http://www.sihl.nl)  
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

**Scrim Banner Matt 450**matt 8206 - 450 g/m<sup>2</sup>**List of Printers**

Printer	Ink	Quality	Remarks
Océ CS6060/6100	Solvent	Excellent	External dryer advised
Océ CS9065/9090 (low solvent)	Solvent	Excellent	
Océ CS9065/9090 (eco solvent)	Solvent	Excellent	
Océ CS7070/7075/7100	Solvent	Excellent	
Océ Arizona series	Solvent	Excellent	
Seiko color painter 64S / 100S	Solvent	Excellent	External dryer advised
HP Designjet 8000s/9000s/10000s	Solvent	Excellent	
Mutoh rockhopper (eco solvent ultra)	Solvent	Excellent	
Mutoh spitfire (mild solvent)	Solvent	Fair	
Mutoh Toucan/Osprey/Phoenix	Solvent	Excellent	
Agfa grand sherpa	Solvent	Excellent	
ColorSpan display maker 72/98 UVX/UVR	Solvent	Excellent	
ColorSpan display maker 72s/98s	Solvent	Excellent	
Gandiinnovations Jeti 33xx/5000	Solvent	Fair	
Mimaki JV3 series	Solvent	Excellent	
Roland Soljet/Versacam series	Solvent	Excellent	
NUR, Scitex, Vutek	Solvent	Excellent	

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
 BTW NL805593445B01  
 IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
 BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponneerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
 Mangaan 8  
 5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
 telefax +31(0)73 6441212  
 e-mail sihl@sihl.nl  
 internet www.sihl.nl  
 K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

## Scrim Banner Matt 450

matt 8206 - 450 g/m<sup>2</sup>

### Physical Properties

<b>Total weight</b>	450 ± 40 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2	<b>Breaking load*</b>	250/140 daN/5cm	EN ISO 1421
<b>Thickness</b>	440 ± 40 µm	ISO 534	<b>Breaking extension *</b>	20/25 %	EN ISO 1421
<b>Fabric mass</b>	130 ± 10 g/m <sup>2</sup>	ISO 534	<b>Tear Strength*</b>	14.0/12.0 daN	DIN 53363
<b>Whiteness (L,a,b)</b>	95.12, -0.32,-3,16		<b>Coulour fastness</b>	Min. 6	EN ISO 105-B02
<b>Opacity</b>	95%		<b>Coating adhesion</b>	> 7.5 daN/5cm	EN ISO 2411

\* MD/CD

### Available widths (mm)

3"Core 1100 1372 1600 1850 1900 2200 2500

The data provided in this product data sheet are values for orientation only.

Before using our print media please check their suitability for your printer and for your intended application. We do not take any liability for failures or damages resulting from technically modified printing inks and/or printers as technical specifications are subject to change.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
 BTW NL805593445B01  
 IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
 BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponoerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
 Mangaan 8  
 5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
 telefax +31(0)73 6441212  
 e-mail sihl@sihl.nl  
 internet www.sihl.nl  
 K.v.K. 's-Bosch 160.55.676