

## Flagtex Solvent Plus 110

**matt 8538 - 110 g/m<sup>2</sup>**

100% knitted tear resistant polyester flag fabric suitable for indoor / outdoor usage. It is coated with an ink receptive layer and backed with a paper release liner.

### Advantages

- Indoor/ outdoor banner, curtains and flag applications
- Good print definition, good mirror image (solvent)
- Easy to remove release liner, tear resistant, rip proof
- Good feeding properties due to release liner

### Storage conditions

Shelf life: 2 years, temperature 10-30°C, relative humidity 30 - 70%. Repack opened rolls when not in use. Allow material to adapt to room conditions for 24 hours before printing.

### Print Conditions

Best results are obtained between 15°C - 25°C and 30-70% RH.

### Environment, Health & Safety

No material safety datasheet required. Waste not suitable for recycling

### Outdoor use

This material is developed for outdoor and indoor use.

### Lamination

#### Compatibility

Hot	Warm	Cold
1	1	1
3=excellent	2= fair	1= not recommended

Hot: heat activated: 105°C - 130°C  
Warm: heat activated: 85°C - 95°C  
Cold: pressure sensitive

### Colour Profiles

Sihl Direct b.v. develops high quality colour profiles for media / ink / printer / Rip combinations. Check availability of profiles for your printer at the download section [www.sihl.nl](http://www.sihl.nl) or contact us at +31(0)73-6441044.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
BTW NL805593445B01  
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponneerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
Mangaan 8  
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
telefax +31(0)73 6441212  
e-mail [sihl@sihl.nl](mailto:sihl@sihl.nl)  
internet [www.sihl.nl](http://www.sihl.nl)  
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

## Flagtex Solvent Plus 110

matt 8538 - 110 g/m<sup>2</sup>

### List of Printers

Printer	Ink	Quality
Océ CS6060/6100	Solvent	Excellent
Océ CS9065/9090 (low solvent)	Solvent	Fair
Océ CS9065/9090 (eco solvent)	Solvent	Fair
Océ CS7070/7075/7100	Solvent	Excellent
Océ Arizona series	Solvent	Excellent
Seiko color painter 64S / 100S	Solvent	Excellent
HP Designjet 8000s/9000s/10000s	Solvent	Excellent
Mutoh rockhopper (eco solvent ultra)	Solvent	Fair
Mutoh spitfire (mild solvent)	Solvent	Fair
Mutoh Toucan/Osprey/Phoenix	Solvent	Excellent
Agfa grand sherpa	Solvent	Excellent
ColorSpan display maker 72/98 UVX/UVR	Solvent	Excellent
ColorSpan display maker 72s/98s	Solvent	Excellent
Gandiinnovations Jeti 33xx/5000	Solvent	Excellent
Mimaki JV3 series	Solvent	Excellent
Roland Soljet/Versacam series	Solvent	Excellent
NUR, Scitex, Vutek	Solvent	Excellent

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
BTW NL805593445B01  
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
Mangaan 8  
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
telefax +31(0)73 6441212  
e-mail [sihl@sihl.nl](mailto:sihl@sihl.nl)  
internet [www.sihl.nl](http://www.sihl.nl)  
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676

## Flagtex Solvent Plus 110

matt 8538 - 110 g/m<sup>2</sup>

### Physical Properties

<b>Weight (excl. Liner)</b>	110 ± 10 g/m <sup>2</sup>	ISO 536	<b>Whiteness</b>	137 ± 8 CIE	Elrepho 3000 D65
<b>Weight (total)</b>	185 ± 15 g/m <sup>2</sup>	ISO 536	<b>L,a*b*</b>	90.2 ; 2.7 ; -12.9	Elrepho 3000 D65
<b>Whiteness</b>	280 µm ± 10	ISO 534	<b>Components</b>	100% polyester	
<b>Air permeability</b>	350 µm ± 15	ISO 534			

### Available widths (mm)

3"Core

1372

1620

1829

The data provided in this product data sheet are values for orientation only.

Before using our print media please check their suitability for your printer and for your intended application. We do not take any liability for failures or damages resulting from technically modified printing inks and/or printers as technical specifications are subject to change.

ING Bank 's-Bosch 67.47.92.742  
BTW NL805593445B01  
IBAN NL97 INGB 0674 7927 42  
BIC/SWIFTCODE INGBNL2A

*Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De afnemer heeft van deze voorwaarden kennis genomen en verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Op verzoek worden de ICT-Office Voorwaarden kosteloos nogmaals toegezonden.*

Sihl Direct bv  
Mangaan 8  
5234 GD 's-HERTOGENBOSCH

telefoon +31(0)73 6441044  
telefax +31(0)73 6441212  
e-mail sihl@sihl.nl  
internet www.sihl.nl  
K.v.K. 's-Bosch 160.55.676